



Download Documenti su Coemar Care

Archivio

PRODOTTI



[Cataloghi](#)



[Richiedi maggiori informazioni](#)



iProfile Flex

caratteristiche:

categoria: Proiettori a Testa Mobile

Componente	Descrizione
lampada	Philips 2000W MSR/SA cod. 105258
base	G22
durata lampada	750 ore
flusso luminoso	155.000 lumen
movimento	pan 500° - tilt 252°
effetti	neve, fuoco, acqua, nuvole (e molti altri). Due ruote ad aggancio magnetico, intercambiabili a movimento continuo, utilizzabili anche con prismi e gobo. Direzione e velocità regolabili.
gobo	ruota a 6 gobo + open indicizzabili. Direzione e velocità regolabili
colori	sistema tricromia CMY e filtro CTO (correzione temperatura di colore arancio) si sommano a 5 colori fissi + bianco su ruota a spicchi personalizzata per effetti 'color 3D'™
'Best Color'™	minima perdita di luminosità tra fascio bianco e colorato; il colore determina dinamicamente la potenza della lampada.
frost	ottenibile tramite il sistema di defocalizzazione, senza perdita di potenza luminosa
dimmer/shutter	dimmer meccanico 0-100%, effetto pulsato, dissolvenza, black-out e sequenziale

sagomatore	sistema a 4 lame sagomatrici ognuna delle quali regolabile in angolo e posizione radiale. Posizionamento del gruppo sagomatore da 0° a 90°
strobo ZAP	strobo elettronico variabile da 0 a 100 Hz, effetto sincronizzato, casuale e pulsato
iris	proporzionale da 10% a 100%
zoom ottico	lineare progressivo con controllo libero delle lenti zoom e focalizzazione
costruzione modulare	tutti i moduli ottici sono integrati. I moduli meccanici sono facilmente estraibili ed equipaggiati di connettori elettrici e fissaggio a 1/4 di giro.
ventilazione	controllo della temperatura a ventilazione forzata con sistema 'Variable Air Flux' ™ (brevettato)
display	multifunzione a led a 17 segmenti e 4 caratteri
compatibile con	DR 2 (scambio informazioni con PCB tramite USB)
segnale di controllo	DMX 512, 34 canali. Comunicazione bi-direzionale RDM tramite DR2
alimentazione	ballast elettronico con PFC, potenza costante, PFC (power factor corrector)
peso	56,7 Kg.
codice prodotto	9124/1 in flight case singolo 9124/2 due apparecchi in flight case doppio

