



Download Documenti su Coemar Care

Archivio

PRODOTTI



[Cataloghi](#)



[Richiedi maggiori informazioni](#)



iWash Flex

caratteristiche:

categoria: Proiettori a Testa Mobile

| Componente | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| lampada | Philips 2000W MSR/SA cod. 105258 |
| base | G22 |
| durata lampada | 750 ore |
| flusso luminoso | 155.000 lumen |
| movimento | pan 500° - tilt 252° |
| colori | sistema tricromia CMY e CTO (correzione temperatura di colore arancio) proporzionali, si sommano a 8 colori fissi + bianco su 2 ruote a spicchi personalizzabili per effetti 'color 3D' TM |
| 'Best Color' TM | minima perdita di luminosità tra fascio bianco e colorato; il colore determina dinamicamente la potenza della lampada. |
| dimmer/shutter | dimmer meccanico 0-100%, effetto pulsato, dissolvenza, black-out e sequenziale |
| strobe ZAP | strobe elettronico variabile da 0 a 100 Hz, effetto sincronizzato, casuale e pulsato |
| zoom | lineare progressivo; diverse lenti incluse offrono angoli differenti di zoom; opzione per angolo super concentrato |
| paraluce interno (brevettato) | 4 lame a movimento assiale indipendente e rotazione proporzionale a 45° sagomano la forma del fascio di luce |
| costruzione modulare | tutti i moduli ottici sono integrati. I moduli meccanici sono facilmente |

| | |
|----------------------|--|
| | estraibili ed equipaggiati di connettori elettrici e fissaggio a 1/4 di giro. |
| ventilazione | controllo della temperatura a ventilazione forzata con sistema 'Variable Air Flux' TM (brevettato) |
| display | multifunzione a led a 17 segmenti e 4 caratteri |
| compatibile con | DR 2 (scambio informazioni con PCB tramite USB) |
| segnale di controllo | DMX 512, 22 canali. Comunicazione bi-direzionale RDM tramite DR2 |
| alimentazione | ballast elettronico, potenza costante, flicker-free, PFC (power factor corrector) |
| peso | 49 Kg. |
| codice prodotto | 9120/1 in flight case singolo 9120/2 due apparecchi in flight case doppio |



↑ UP

UP ↑