



Download Documenti su Coemar Care

Archivio

PRODOTTI



[Altre immagini](#)



[Cataloghi](#)



[Richiedi maggiori informazioni](#)



## Striplite Led

caratteristiche:

categoria: Sistema illuminazione a Led

Componente	Descrizione
sorgente luminosa	led da 3W, durata dichiarata 100.000 ore flicker free indicati anche per illuminazione in studi televisivi
dimmer/strobo	regolazione lineare digitale dell'intensità luminosa effetto strobo sincronizzato o casuale
colore	colori infiniti generati dalla convergenza dei fasci Rosso, Verde, Blu e Bianco a 3200K
angolo del fascio di luce	30° standard diverse lenti e filtri frontali per la variazione dell'angolo di proiezione sono disponibili su richiesta
interfaccia utente	combinazione binaria di dip-switches tutte le funzioni possono essere emulate a distanza tramite DR 1
protocollo di comunicazione	DMX 512 standard + bi-direzionale tramite DR 1
alimentazione	90-250V 50/60HZ autosensing 1A @ 230V - 2A @ 115V
versioni disponibili	colore led: RGB - RGB+white 3200K lunghezza mm: 500 (1,64') 10 led - 610 (2') 12 led - 1000 (3,28') 20 led - 1220 (4') 24 led grado di protezione: IP20 - IP65 angolo fascio di luce: 12° - 30° - 110°



↑ UP

UP ↗